



CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.
Ctra. Novelda, km 2.5
03698 AGOST – ALICANTE
ESPAÑA

6




034-06702CE

EN 1304:2013

Tejas y piezas especiales de arcilla cocida

Tejas y piezas especiales de arcilla cocida para uso en la cubierta de tejado y el revestimiento exterior de muros

Resistencia a flexión	Cumple
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple
Reacción al fuego	A1
Impermeabilidad al agua	Conforme a categoría 1, método de ensayo 1.
Dimensiones y tolerancias dimensionales	Cumple
Durabilidad	Nivel 1 (150 ciclos) método EN 539-2

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES		(4)
Nº: 034-06702CE		 CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A. Ctra. Novelda, mk 2,5 03698 AGOST ALICANTE
(1) Identificación producto tipo	Tejas y piezas especiales de arcilla cocida	
(2) Identificación producto	Teja mixta pequeña roja, marrón o engobada	441 x 263
	Teja mixta grande roja, marrón o engobada	470 x 286
	Teja plana roja, marrón o engobada	466 x 260
	Teja planum roja, marrón o engobada	440 x 280
	Teja visum roja, marrón o engobada	280 x 480
	Teja viena roja, marrón o engobada	470 x 260
	Teja curva 50 roja, marrón o engobada	500x220x163
	Teja curva 50 con tacones roja, marrón o engobada	495x220x170
	Teja curva 45 roja, marrón o engobada	450x220x160
	Teja curva 42 roja, marrón o engobada	400x220x180
	Teja curva 40 roja, marrón o engobada	396x182x127
	Teja curva 40 placa roja, marrón o engobada	400x160x112
	Teja mixta pequeña paja o engobada	445 x 273
	Teja mixta grande paja o engobada	471 x 290
	Teja plana paja o engobada	470 x 260
	Teja curva 50 paja o engobada	500x220x168
	Teja curva 40 paja o engobada	400x185x128
	Teja mixta pequeña esmaltada	441 x 263
Teja mixta grande esmaltada	470 x 286	
Teja plana esmaltada	466 x 260	
Teja curva 50 esmaltada	500x220x170	
Teja curva 40 esmaltada	400x182x130	
(3) Uso o usos previstos	Cubierta, tejado y revestimiento exterior muro	
(5) No relevante		
(6) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	4	
(7) No relevante		
(8) No relevante		
(9) Declaración de prestaciones		
Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a la rotura por flexión	Cumple	EN 1304:2013
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple	
Reacción al fuego	A1	
Impermeabilidad al agua	Conforme a categoría 1, método ensayo 1	
Dimensiones y tolerancias dimensionales	Cumple	
Durabilidad	Nivel 1 (150 ciclos) método EN 539-2	
(10) Las prestaciones del producto identificado en el punto (1) y (2) son conformes con las prestaciones declaradas en el punto (9). La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto (4).		
Nombre:	Fco. Noé Román Pellín	  Cerámica La Escandella, S.A. Ctra. Novelda, Km. 2,5 03698 Agost, Alicante Spain Tel: +34 965 691 783 C.I.F. A-03049097
Cargo:	Director General	
Lugar y fecha de emisión:	Agost 15 de diciembre de 2014	